

Høj ventilationshætte HV15x15 ISO

Anvendelse

Den høje hætte HV15x15 ISO fra J.A. Plast anvendes til aftræk fra sanitære installationer og er ideel til aftræk fra boligrum, som køkken, bad, vaskerum og tørre-tumbler.

HV15x15 ISO er velegnet til varmegenvindingsanlæg eller anden form for mekanisk ventilation.

Hætten leveres med isorør Ø160 installeret. Isorøret sikrer fjernelse af fugtig luft uden risiko for dannelse af kondens.

Vær opmærksom på nationale standarder.

- Til hældningstag 15 - 45°
- Kan leveres til ethvert tagprofil
- Integreret isorør

Udformning

HV15x15 ISO hætten leveres på en bundplade, som specialfremstilles, så den passer 100% til tagprofilen. Hætten monteres nemt sammen med resten af taget og følger altid taghældningen, hvilket giver en flot integreret løsning.

Farver og overflade

Ventilationshætten leveres med 100% farve- og overflade match. Individuelt tilpassede farver med f.eks. glaseret, struktureret eller bestrøet overflade.

Materialer

Hætte og adapter: HIPS (High Impact Polystyren).

Isorør: EPS (Ekspanderet polystyren).

Gennemføring: PPC og TPE.

Håndtering

Hætterne bør forblive i kassen under hele transporten.

Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport.

Skal pakkes ud af plastposen ved placering i sollys.



Tryktab HV15x15 med rundt ISO-rør
(Luft ud)

