

Høj ventilationshætte HV160 BS

Anvendelse

Den høje hætte HV160 BS fra J.A. Plast er specielt udviklet til brug for høj kapacitet og lille tryktab. Disse forhold knytter sig især til køkkenventilatorer og ventilationsanlæg. Et 30 cm langt fastmonteret Ø160 mm spirorør sikrer, at hættens når ned gennem undertaget uanset tagprofil. Spirorøret er isoleret med ikke-brændbar mineraluld med armeret alufolie.

Vær opmærksom på nationale standarder.

- Til hældningstag 15 - 45°
- 200 cm² ventilationsareal
- Kan leveres til ethvert tagprofil

Udformning

HV160 hættens leveres monteret på en bundplade, som specialfremstilles, så den passer 100% til tagprofilet. Monteres nemt sammen med resten af taget og følger altid taghældningen, hvilket giver en sikker integreret løsning.

Farver og overflade

Ventilationshætten leveres med 100% farve- og overflade match. Individuelt tilpassede farver med f.eks. glaseret, struktureret eller bestrøet overflade.

Materialer

Hætte: HIPS plast (High Impact PolyStyren).

Spirorør: Stål isoleret med mineraluld og armeret alufolie.

Håndtering

Hætterne bør forblive i kassen under hele transporten.

Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport.

Skal pakkes ud af plastposen ved placering i sollys.



Tilbehør



Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om produkterne kan findes på vores hjemmeside, www.japlast.com.