

Rygningselementer RE100

Anvendelse

Rygningselementet RE100 fra J.A. Plast anvendes til ventilation af uopvarmede tagrum, mellem tag og undertag samt mellem spær.

Udluftning gennem tagryggen er en effektiv måde at holde tagrummet fri for fugt og kondens, som giver risiko for råd og svamp i tagkonstruktionen.

Vær opmærksom på nationale standarder.

- 100 cm² ventilationsareal
- Kan leveres til ethvert tagprofil

Udformning

RE100 er designet til udluftning gennem tagryggen. Den har et indbygget gitter, som beskytter mod fygesne og insekter. Eventuel indtrængende fugt ledes sikkert ud på tagfladen igen. Elementerne leveres formet, så de passer nøjagtigt til det aktuelle tagprofil. Monteres under tagets originale rygning. Herved opnås hurtig og sikker montage og en fuldstændig integreret løsning i tagfladen.

Farver og overflade

Elementerne leveres i sort gennemfarvet plast. Montering under rygningen gør overfladebehandling unødvendig.

Materialer

Rygningselementerne fremstilles af UV bestandig HIPS plast (High Impact Polystyren).

Håndtering

Elementerne bør forblive i kassen under hele transporten.

Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport.



Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om produkterne kan findes på vores hjemmeside, www.japlast.com.