

Gasgennemføring GS - Multi

Anvendelse

GS Multi gasgennemføring fra J.A. Plast er specielt udviklet til at føre aftræksrør fra naturgasanlæg m.v. sikkert gennem tagfladen.

Vær opmærksom på nationale standarder.

- Til hældningstag 15° - 45°
- Passer til rørdimensioner Ø162/152/142/132/112 mm
- Kan leveres til ethvert tagprofil

Udformning

GS Multi leveres i 2 dele. Underdelen med en specialfremstillet bundplade passer 100% til det pågældende tagprofil.

Overdelen saves til den ønskede rørdiameter, indstilles til den aktuelle taghældning (15-45°) og fastgøres med 2 medfølgende selvskærende skruer.

Gennemføringen monteres let sammen med resten af taget og giver en flot løsning integreret i tagfladen.



Farver og overflade

Gasgennemføringen leveres med 100% farve- og overflade match. Individuelt tilpassede farver med f.eks. glaseret, struktureret eller bestrøet overflade.

Materialer

Gasgennemføringen fremstilles af HIPS plast (High Impact Polystyren).

Håndtering

Gennemføringerne bør forblive i kassen under hele transporten.

Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport.

Skal pakkes ud af plastposen ved placering i sollys.



Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om produkterne kan findes på vores hjemmeside, www.japlast.com.