

# Undertagsventilation UV2000

## Anvendelse

UV2000 fra J.A. Plast anvendes hovedsageligt til at sikre ventilation gennem undertagsdug og kan anvendes til alle standard undertagsdug.

Tætningsringen kan endvidere anvendes til rørgennemføringer.

*Vær opmærksom på nationale standarder.*

- Ø 98 mm = 75 cm<sup>2</sup> ventilationsareal
- Hurtig og tæt montering
- Separat gitter sikrer mod insekter og sne
- Kan anvendes til alle undertagsdug

## Udformning

UV2000 er specielt designet til montering i undertagsdug. Tætningsringen tvinger den omkransende undertagsdug opad på en sådan måde, at vandet ledes sikkert væk fra ventilen.

Det separate gitter slutter ned over tætningsringen og beskytter mod indtrængen af sne og større insekter.

Påsætningen af UV2000 er hurtig og enkelt. Eneste nødvendige hjælpemiddel er en kniv. Leveres i poser à 10 stk. med monteringsvejledning.

## Farver

Tætningsring og gitter leveres i transparent hvid.

## Materiale

UV2000 delene fremstilles af UV bestandig PE (PolyEthylen).

Vedstående billeder viser montering i korte træk.

Se venligst separat blad 5.11-04.2009 Monteringsvejledning UV2000 for en mere detaljeret anvisning.



*Et Ø 100 mm hul tildannes og tætningsringen monteres.*



*Tætningsring.*



*Ring med monteret gitter.*

*Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om produkterne kan findes på vores hjemmeside, [www.japlast.com](http://www.japlast.com).*