

Undertagsventilation UV2003

Anvendelse

UV2003 fra J.A. Plast anvendes hovedsageligt til at sikre ventilation gennem faste undertage.

Kan anvendes til alle standard undertage i hårde materialer.

Vær opmærksom på nationale standarder.

- Ø 105 mm = 52 cm² ventilationsareal
- Hurtig og tæt montering
- Kan anvendes til alle faste undertage

Udformning

UV2003 er specielt designet til montering i fast undertag. Den ophøjede kant sørger for at vandet ledes sikkert uden om ventilationsåbningen. Det integrerede gitter beskytter mod indtrængen af sne og større insekter.

Monteringen foregår hurtigt og enkelt ved at UV2003 isættes et tildannet Ø 110 mm hul. Fastgørelse og tætning sikres ved at påføre flangen et plastisk fugemateriale.

Farver

Leveres som standard i sort, men alle farver er muligt.

Materiale

UV2003 fremstilles af HIPS plast (High Impact Polystyren).

Vedstående billeder viser montering i korte træk.

Se venligst separat blad 5.15-04.2009 Monteringsvejledning UV2003 for en mere detaljeret anvisning.



Bor et Ø 110 mm hul.



Flangen påføres fugemasse og UV 2003 monteres.



Hurtig og tæt montage.

Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om produkterne kan findes på vores hjemmeside, www.japlast.com.