

# SKOTRENDE ELEMENT

- ✓ Multifunktionel
- ✓ Effektiv ventilation
- ✓ Indbygget fuglegitter



## PRODUKTBEKRIVELSE

Skotrende elementet er et unikt patenteret produkt til brug ved nedfældede skotrender ved alle typer hældningstag.

Skotrendeelementet ventilerer og sikrer at vand kan løbe frit fra undertaget ud i skotrenden og støtter samtidig taglæggerne. Det udmærker sig ved at samle flere funktioner i ét produkt. Udover at ventilere langs skotrenden, erstatter det også hele 3 produkter:

- Kantlægte
- Fuglegitter (over og under kantlægte)
- Skotrendefod (kantblik)

Monteres typisk oppe fra ned og fastgøres med en skrue ind i taglægten. Næste element klikkes nemt på og der fortsættes nedad. Det sidste element skæres til, så det passer til hældningen på tagfoden.

Se montagevejledning på bagsiden.

### Farver

Sort

### Anvendelse

til nedfældet skotrende ved alle typer hældningstag

### Fakta

Til hældningstag  
Længde 700 mm  
Passer til lægte 38x73 mm  
Ventilationsareal 200 cm<sup>2</sup> pr. element

### Materials

Polypropylen med UV beskyttelse

### Håndtering

Opbevar i original emballage under transport  
Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under transport

# J.A. PLAST

Completing every roof



[www.japlast.com](http://www.japlast.com)



+45 96 88 11 11

# MONTAGE VEJLEDNING



Klem første skotrende element fast omkring tilstødende lægte.



Fastgør med skrue i lægten fra siden eller fra oven.



Klik næste element på og fastgør på samme måde.



Afslut med et helt element som tildannes, så det passer til hældning på tagfod.



Evt. mellemrum dækkes ind med tildannet stykke element. Indsæt "laske" ved behov.



Skotrende med færdigmonterede skotrende elementer. Klar til oplægning af tagsten.