

Lav ventilationshætte LV125

Anvendelse

Den lave ventilationshætte LV125 fra J.A. Plast er en diskret og ideel løsning til effektiv ventilation af uopvarmede tagrum, mellem tag og undertag samt mellem spær.

Vær opmærksom på nationale standarder.

- Til hældningstag 15 – 45°
- 125 cm² ventilationsareal
- Kan leveres til ethvert tagprofil

Udformning

LV125 hættten er designet til at være diskret, men samtidig effektiv. Den lille hætte med de bløde former falder godt sammen med tagoverfladen. Regnvand ledes uden om åbningen, som er forsynet med et lamel-gitter, der beskytter mod insekter og slagregn. Hættten leveres monteret på en bundplade, som specialfremstilles, så den passer 100% til tagprofilen. Monteres nemt sammen med resten af taget og giver en flot integreret løsning.

Farver og overflade

Ventilationshættten leveres med 100% farve- og overflade match. Individuelt tilpassede farver med f.eks. glaseret, struktureret eller bestrøet overflade.

Materialer

Hættten fremstilles af HIPS plast (High Impact Polystyren).

Håndtering

Hættterne bør forblive i kassen under hele transporten.

Må ikke krympfolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport.

Skal pakkes ud af plastposen ved placering i sollys.



Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om produkterne kan findes på vores hjemmeside, www.japlast.com.