

UV-C

Undertagsgennemføring

- ✓ Til alle typer undertag
- ✓ Tætssluttende gennemføring
- ✓ Sikker installation



PRODUKTBEKRIVELSE

UV-C gennemføringen består af base-ring, flip-ring og lock-ring som klemmes fast om undertaget og tilsammen skaber en yderst velsiddende gennemføring, som slutter tæt om rør/isorør på aftrækshætte eller faldstammeudluftning.

Skabelon til udskæring medfølger samt 2 stropper til fastgøres ved brug i frithængende undertag. UV-C sikrer at evt. fugt på undertagets overflade ledes bort fra gennemføringen.

Leveres som et sæt og monteres jævnfør montagevejledning. Vær opmærksom på at forskellige tagprofiler har forskellig udmåling til placering.

Farver

Sort

Mål

Udvendig mål Ø345 mm
EPDM membran Ø75 eller Ø160 mm

Anvendelse

Gennemføring af rør i frithængende undertag og fast undertag

Fakta

Fås til Ø160 eller Ø75 mm rør

Materialer

Ringe: PP-C og TPE
Membran: EPDM
Stropper: PE-LLD

Håndtering

Se montagevejledning

J.A. PLAST
Completing every roof



www.japlast.com



+45 96 88 11 11